



ROLLZON



Terrasoverkappingen en carports

Rollzon wilt dat u ieder seizoen maximaal geniet van uw tuin. Daarom heeft u bij Rollzon een ruime keuze aan kwalitatieve Gumax® overkappingen die u dankzij verschillende uitbreidingsmogelijkheden geheel naar wens kunt samenstellen. Ook glazen schuifwanden en carports vindt u bij Rollzon.

Stijlen en kleuren

Bij het samenstellen van uw Gumax® overkapping heeft u de keuze uit een klassieke en moderne stijl en de kleuren mat crème (RAL 9001) en mat antraciet (RAL 7016). Deze kleuren worden met behulp van poedercoating aangebracht op de aluminium delen die in het zicht komen.

RAL 7016

RAL 9001

Bovenstaande voorbeeldkleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Daktypes

Stel uw Gumax® overkapping samen met één van de polycarbonaat daktypen of met een glazen dak. Alle dakplaten hebben een unieke plaatbreedte van 980 mm. Met de verschillende typen dakplaten heeft u de keuze uit een hoge lichtdoorlating of juist een zon- en warmtewerende dakbedekking.

Type	Helder	Opaal	IQ-relax	Glas
Lichtdoorlating	70%	55%	47%	88%
Energiedoorlating	62%	54%	44%	72%
Geluidsdemping	18 dB	18 dB	18 dB	36 dB
Dikte	16mm	16mm	16mm	8,76mm
Zichtbaarheid vuil	Enigszins	Nauwelijks	Nauwelijks	Ja
Zichtbaarheid condens	Ja	Nauwelijks	Nauwelijks	n.v.t.

Montage

Wie zegt dat monteren alleen voor professionals is? Door de eenvoud van onze complete bouwpakketten en de uitgebreide montagehandleiding is het mogelijk om een Gumax® overkapping zelf te monteren. Wilt u uw overkapping liever laten monteren? Geen probleem! Rollzon heeft meer dan 50 ervaren monteurs die met plezier uw Gumax® overkapping (met of zonder Gumax® glazen schuifwand en overige accessoires) komen monteren.

Gumax®: kwaliteit & CE-markering

U geniet veilig van uw Gumax® terrasoverkapping dankzij de verplichte CE-markering. De CE-markering geeft aan dat uw product voldoet aan strenge Europese bouwnormen. Vraag hier altijd naar bij de aanschaf van een overkapping!

Gumax® terrasoverkappingen zijn gemaakt van 6063-T6 aluminium. Dit type aluminium is 25% sterker dan 6060-T6 aluminium, wat vele andere merken gebruiken. Gumax® overkappingen zijn tevens uniek in hun sterkte door de gegalvaniseerde stalen strip van verenstaal in iedere goot. Daarmee is uw overkapping bestand tegen een last van wel 80 kg per m² (zonder veiligheidsmarge zelfs 100kg/m²)! Ook zijn de overkappingen bestand tegen wind- tot orkaankracht, één meter verse sneeuw en zware aardbevingen.



Modern



Klassiek



Glazen schuifwanden

Geniet alle seizoenen van het buitenleven met Gumax® glazen schuifwanden onder uw Gumax® overkapping. Verfraai uw Gumax® glazen schuifwand naar eigen smaak met onder andere tocht- en sierstrips, U-profielen en deurgrepen. Gumax® glazen schuifwanden zijn ook geschikt voor andere merken overkappingen en aan-/uitbouwen. Plaats de Gumax® glazen schuifwanden op een voldoende gefundeerde ondergrond.

Hoogtematen

Tuinmaximaal heeft glazen schuifwanden met hoogtematen variërend van 1980mm t/m 2720mm. Deze hebben 20mm speling naar boven en 20mm speling naar onder. De exacte hoogtematen zijn:



2000mm	2200mm	2400mm
2050mm	2250mm	2500mm
2100mm	2300mm	2600mm
2150mm	2350mm	2700mm

Dit zijn de maten van het complete systeem inclusief glaspanelen en bijbehorende profielen.

Breedtematen

De breedtematen van de railsystemen variëren van 1960mm tot en met een maximale breedte van 5880mm en zijn in te korten tot de gewenste breedte. Hierbij zijn de systemen verkrijgbaar van een 1-rail t/m een 6-rail. Het aantal rails staat gelijk aan de hoeveelheid glaspanelen per systeem. Elk glaspaneel is gemaakt van 10mm dik veiligheidsglas en is 980mm breed.

Accessoires

Om te zorgen dat de Gumax® glazen schuifwanden naar wens functioneren, is er een sterke fundering nodig welke waterpas ligt en tot 390kg per strekkende meter kan dragen. Ligt er nog geen fundering? Dan kunt u een funderingskoker bestellen bij uw Gumax® glazen schuifwand. Deze is geschikt voor een eenvoudige montage van het Gumax® glazen schuifwandsysteem.

U maakt uw Gumax® glazen schuifwanden compleet met diverse accessoires zoals sierstrips (zonder haar), tochtstrips (met haar), deurgrepen en U-profielen.

Montage

U monteert de Gumax® glazen schuifwand eenvoudig zelf als compleet bouw pakket met de meegeleverde montagehandleiding. Wilt u de glazen schuifwand liever laten monteren door ons? Houdt u er dan rekening mee dat dit enkel mogelijk is wanneer Tuinmaximaal de overkapping monteert of heeft gemonteerd.

Glazen spie

Monteer de profielen van uw Gumax® glazen schuifwanden altijd tegen een vlakke bovenzijde. Wilt u ook Gumax® glazen schuifwanden aan de zijkanten van uw Gumax® overkapping plaatsen? In dit geval dient u eerst een glazen spie monteren. Deze spie is verkrijgbaar in alle standaard dieptematen van een Gumax® overkapping.



LED-verlichting

Creëer sfeervolle avonden met Gumax® LED-verlichting in uw Gumax® overkapping. Met één druk op de knop heeft u daarmee een prachtig verlicht buitenteras.

- 6 spotjes van 3 watt per stuk
- Dient vooraf gemonteerd te worden
- Met afstandsbediening, om de verlichting aan/uit te zetten en te dimmen



Terrasverwarmer

Een koude dag of avond? Met de Gumax® terrasverwarmer zit u altijd comfortabel onder uw Gumax® overkapping.

- 3200 watt
- Energiezuinig en op infraroodbasis
- Vermogens van 25%, 50%, 75% en 100%
- Met automatische uitschakeling



Spie op schutting

Wordt uw Gumax® overkapping aan de zijkant tegen een schutting geplaatst? Met een polycarbonaat spie op schutting sluit u de ruimte tussen schutting en overkapping aan de zijkant stijlvol af. U heeft de keuze uit drie typen polycarbonaat: helder, opaal en IQ relax. De spie is beschikbaar in dezelfde dieptematen als een Gumax® overkapping en is in te korten op elke gewenste maat, met een maximale hoogte van 980mm. Monteert u de spie zelf? U ontvangt dan alle benodigde materialen om de spie te maken.



Polycarbonaat zijwand

Met een complete zijwand van polycarbonaat, gemonteerd tussen aluminium profielen, sluit u de gehele zijkant van uw Gumax® overkapping af. Hierbij kunt u kiezen uit drie typen polycarbonaat platen: helder, opaal en IQ-relax.

De zijwand is beschikbaar voor alle dieptematen tot en met 4 meter.



ROLLZON